WOW

"Abbiamo pensato di riutilizzare e recuperare dei materiali che erano stati scartati o sostituiti in opere di demolizione. Abbiamo cercato di dare una nuova vita a ciò che si pensava avesse esaurito il proprio ciclo. Ogni singolo pezzo che sceglievamo aveva una sua storia. Abbiamo messo questi pezzi assieme, ci siamo guardati e abbiamo detto: wow "

Every single piece we have chosen was telling its story.We have put them together and, amazed, we shouted out: WOW !
This innovating project has been thought in order to give a totally new prospective and reinterpretation of selected exhausted materials to give them a new life and a new position.

Wow Autumn 15x90 / 6"X36"

1

2

1_WOW AUTUMN 15x90 / 6"x36"

2_WOW SUMMER 15x90 / 6"x36"

WOW

1_WOW WINTER 15x90 / 6"x36"

2_WOW WINTER 15x90 / 6"x36"

3_WOW WINTER 30x30 / 12"x12"
Mosaico

1



2

3

ELEGANTE
decoro

WOW**WINTER**

WOW**AUTUMN**



WOW**SUMMER**

WALL
+
FLOOR

Gres Porcellanato Impasto colorato - Rettificato
Full Body Porcelain - Rectified
Spessore - Tickness **10**

Sviluppo Grafico _ Graphic Process
15x90 / 6"x36"

FORME _ SHAPES

Tagli e incisioni sulla materia
Cuts and incisions on the material

MOSAICO MOSAIC
30x30 / 12"x12"



3776_15x90 / 6 "x36"

3778_15x90 / 6 "x36"

3777_15x90 / 6 "x36"

3862_Battiscopa Skirting 7,5x90 / 3"x36"

3864_Battiscopa Skirting 7,5x90 / 3"x36"

3863_Battiscopa Skirting 7,5x90 / 3"x36"

BATTISCOPA - SKIRTING

7,5x90 / 3"x36"

3797_Mosaico 30x30 / 12"x12"

3799_Mosaico 30x30 / 12"x12"

3798_Mosaico 30x30 / 12"x12"

WOW
Wall and floor tile
Significant variation V4
Frost resistance

Formato / Size	Pcs / Box	MQ. / Box	Kg / Box	Box / PLT	Mq. / PLT	KG./ PLT
15x90	9	1,215	24,60	36	43,74	885,60
30x30 Mosaico	10	-	20,00			
Battiscopa	10	-	15,25			

ELEGANTE
decoro

PLAY **N°17**

INFO TECH

AVVERTENZE
Advice

SIMBOLOGIA
Symbology

ELEGANTE
decoro

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO / FULL BODY PORCELAIN / GRES CERAME PORCELAIN / DURCHGEFAERBTE FEINSTEINZEUG

GRUPPO D'APPARTENENZA / CLASS EN 14411 › ISO 13006 BIa UGL

CARATTERISTICHE FEATURES CARACTERISTIQUES EIGENSCHAFTEN	UNITÀ DI MISURA UNIT OF MEASUREMENT UNITÉ DE MESURE MASSEINHEIT	VALORE MEDIO MEAN VALUE VALEUR MOYENNE DURCHSCHNITTSWERT	VALORE PRESCRITTO REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	METODO DI PROVA TEST METHOD MÉTHOD D'ESSAI PRÜFMETHODE
DIMENSIONE LATI DIMENSIONS - LENGTH AND WIDTH DIMENSIONS - LONGUEUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	+/-0,6 (MAX+ /- 2 mm)	UNI EN ISO 10545-2
RETTILINEITÀ DEI LATI SIDES' STRAIGHTNESS RECTITUDE DES CÔTES GERADLINIGKEIT DER KANTEN	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	+/-0,5 (MAX +/- 1,5 mm)	UNI EN ISO 10545-2
ORTOGONALITÀ DEI LATI SIDES' ORTOGONALITY ORTOGONALITÉ DES CÔTES RECHTWINKLIGKEIT DER KANTEN	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	+/-0,5 (MAX +/- 2 mm)	UNI EN ISO 10545-2
PLANARITÀ FLATNESS PLANEITUDE EBENFLÄCHIGKEIT	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	+/-0,5 (MAX +/- 2 mm)	UNI EN ISO 10545-2
SPESSORE THICKNESS EPAISSEUR DICKE	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	+/-5,0 (MAX +/- 0,5 mm)	UNI EN ISO 10545-2
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH CONTRAINTE DE RUPTURE BRUCHKRAFT	N	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	≥ 1300 SE SPESS ≥7,5 mm. ≥ 700 SE SPESS <7,5 mm.	UNI EN ISO 10545-4
MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE COEFFICIENT DE RUPTURE BRUCHMODUL	N/mm^2	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE RÉSISTENCE À L'ABRASION PROFONDE ABRIEBHÄRTE	mm^3	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	≤ 175	UNI EN ISO 10545-6
COEFFICENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICENT OF LINEAR THERMAL -EXPANSION COEFFICIENT DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	10^{-6}/ °C	∂ = 7,00	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE	UNI EN ISO 10545-8
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RÉSISTENCE AUX VARIATIONS THÉRMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT		RESISTE RESISTS RÉSISTE WIDERSTANDSFÄHIG	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE	UNI EN ISO 10545-9
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTENCE AUX PRODUITS CHIMIQUE BESTÄNDIGIZIT GEBIEN CHEMIKALIEN		CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	MIN UB	UNI EN ISO 10545-13
RESISTENZA AGLI ACIDI E ALLE BASI A BASSA CONCENTRAZIONE RESISTANT TO ACID AND LOW CONCENTRATION BASES RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES À FAIBLE CONCENTRATION WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGENÜBER NIEDRIG KONZENTRIERTEN SÄUREN UND LAUGEN		ULA	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE	UNI EN ISO 10545-13
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RÉSISTENCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT		RESISTE RESISTS RÉSISTE WIDERSTANDSFÄHIG	RICHIESTA REQUIRED REQUIS ERFORDERLICH	UNI EN ISO 10545-12
STABILITÀ DEI COLORI COLOR STABILITY STABILITÉ DES COLEURS LICHTECHTHEIT		STABILE STABLE STABLE STABIL	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE	DIN 51094

ELEGANTE
décoro

AVVERTENZE

Una corretta posa in opera, seguendo alcune semplici regole, garantirà un perfetto risultato finale:
- controllare la planarità delle pareti da rivestire o del massetto su cui posare le piastrelle da pavimento
- posare il prodotto miscelando il materiale prelevandolo da più scatole.
- maneggiare con cura il prodotto prima e durante la posa.
- per una migliore estetica utilizzare stuccature colorate in tinta con le piastrelle.

Per nessun motivo saranno accolte contestazioni su materiale posato per danni visibili prima della posa.

I listelli decorativi per il Gres Porcellanato , sono realizzati da pressa e soggetti a leggere variazioni di calibro.
Prima di eseguire la posa si consiglia di allinearli al prodotto da abbinare per stabilire le dimensioni della fuga da utilizzare per neutralizzare eventuali scalibrature.
In alternativa suggeriamo di valutare una posa "sfalsata" che si ottiene partendo a 2/3 rispetto ai lati di allineamento.**

Colli si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai prodotti declinando ogni responsibilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.

ADVICE

A properly performed laying, following a few simple rules, will ensure a perfect finished result:
- check that the wall or floor slab onto which you will be laying the tiles is perfectly flat.
- pick material at random from different boxes while laying.
- handle the product with care before and during laying.
- for better aesthetic results, use coloured grouts to match the tiles

Claims on items which have already been laid won't be accepted, for any reason for any damage visible before laying .

The decorative strips for porcelain stoneware are made on the press and subject to slight variations in caliber.
Before laying, you are recommended to align the product with which they are to be combined in order to establish the size of the grouting gap to neutralize any differences in gauges.
Alternatively, you could lay "offset" by starting 2/3 from the alignment sides.**

Colli reserves the right to modify the mentioned products without notice, declining all responsibility on direct or indirect damages caused by eventual modification.

INSTRUCTIONS

Une pose en oeuvre correcte, en suivant quelques règles simples, garantira un parfait résultat final:
- contrôler la planitude des murs à revêtir ou du ravoirage sur lequel poser les carreaux de sol
- poser le produit en mélangeant le matériel en le prélevant de plusieures boîtes.
- manier avec soin le produit avant et pendant la pose.
- Pour une meilleure esthétique utiliser joints colorés en teinte avec la couleur des carreaux.

Pour aucun motif , des contestations pour du matériel posé avec des dommages visibles avant la pose ne viendront acceptées.

Les listels de décoration pour le Grès cérame sont réalisés par la presse et susceptibles à des variations de calibre.
Avant d'exécuter la pose, il est conseillé de les aligner sur le produit à associer, afin d'établir les dimensions du joint à utiliser, en vue de neutraliser les variations éventuelles de calibrage.
Dans l'alternative, nous conseillons d'évaluer une pose "décalée", que l'on obtient, en partant à 2/3 par rapport aux côtés d'alignement.**

Colli se réserve d'apporter modifications aux produits sans préavis , en déclinant chaque responsibilité pour les dommages directs ou indirects dérivants des éventuelles modifications .

ANWEISUNGEN

Eine korrekte verlegung, folgend einiger einfacher Regeln, wird er ein perfektes Endergebnis gewährleisten
- man muss die Ebenflächigkeit der Wände oder des Estrichs, auf den die Fliesen verlegt werden, kontrollieren.
- die Produkte müssen aus unterschiedlichen Kartons, vermischt, verlegt werden.
- das Material muss mit Sorgfalt behandelt werden
- Um eine bessere Ästhetik zu erlangen, ist empfehlenswert gefärbten Kitt zu verwenden, der im Ton mit den Fliesen sein sollte.

Auf keinen Fall werden Beanstandungen auf verlegtes Material akzeptiert, für Schäden, welche bereits vor der Verlegung sichtbar waren bzw. generell nicht auf bereits verlegtes Material.

Die Dekorleisten für glasiertes Feinsteinzeug werden mit einer Presse hergestellt und sind leichten Maßabweichungen unterworfen.
Vor der Verlegung raten wir, sie am Produkt auszurichten, mit dem sie verlegt werden sollen, um die Abmessungen der verwendeten Fuge zu bestimmen und eventuelle Maßschwankungen auszugleichen.
Als alternative Lösung schlagen wir eine sogenannte „verschobene" Verlegung vor, bei der man von 2/3 in Bezug auf die Ausrichtkanten beginnt.**

Colli behält sich vor, mögliche Änderungen zu den Produkten ohne Vorankündigung durchzuführen und lehnt jegliche Verantwortung ab für direkte oder indirekte Schäden, die sich aus eventuellen Änderungen ergeben.

SIMBOLOGIA SYMBOLOGY

Piastrelle per pavimento e rivestimento
Wall and floor tile

Piastrelle per rivestimento
Wall tile

Piastrelle per pavimento
Floor tile

Resistenza al gelo
Frost resistance

Uso esterno
Suitable for outdoor use

R
Coefficente di attrito medio
Medium coefficent of friction

V0 Aspetto uniforme › Uniform aspect

V1 Variazione leggera › Slight variation

V2 Variazione moderata › Moderate variation

V3 Variazione importante › Significant variation

V4 Variazione intensa › Deep variation

I colori e le carattersistiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.
Il nostro personale di vendita è a vostra disposizione per dettagli e chiarimenti sui nostri prodotti.
Consigliamo l'uso di prodotti FILA per la pulizia dei nostri prodotti - www.filachim.com

Colours and esthetical features of the materials as illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.
The tables containing the details of the content per box and the weight of packing are updated at the time the catalogue is printed; therefore the listed data may change.
Our sales departament is at your disposal for any question you may have concerning our products.
For cleanliness and maintenance of our products we recommend FILA products - www.filachim.com

Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des materiaux illustrés dans ce catalogue sont à considérer exclusivement comme approximative.
Les tableaux avec les details des contenus par boite et le poids des imballages sont mis à jours du moment du tirage du catalogue, et pourtant les donnés peuvent subir des changements.
Notre personnel de vente est à votre disposition pour tous renseignements et éclaircissements concernants nos produits.
Pour le nettoyage de nos carrelages, nous conseillons l'utilisation des produits FILA - www.filachim.com

Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog illustrierten Materialien sind als rein annähernd zu betrachten.
Die Tabellen mit den Details vom Packungsinhalt und Verpackungsgewicht sind im Moment des Katalogsabdruckes aktualisiert worden, Änderungen vorbehalten.
Unser Verkaufspersonal steht zu Ihrer Verfuegung fuer jede Auskunft und Erklaerung betreffend unserer Produkte.
Fuer die Reinigung unserer Fliesen, empfehlen wir die Verwendung der FILA Produkte - www.filachim.com

PRINTED MARZO 2017
ELEGANTE
decoro

CERAMICA COLLI DI SASSUOLO SPA
Via Monte Mongigatto Nr. 24 · interno 4
41042 · Fiorano Modenese · MO · Italy
Tel.+39 0536 839311
Fax.+39 0536 920039
info@colli.it · www.colli.it

LOGISTICA
Via Romano Nr. 2
Casinalbo Di Formigine · MO

ELEGANTE decoro

sales@elegantedecoro.com
www.facebook.com/ELEGANTEDECORO
www.elegantedecoro.com